

AMP20

Wzmacniacz stereo

AUDAC

► Cechy

- 1 x stereofoniczne symetryczne wejście liniowe
- 1 x symetryczne wejście mikrofonowe
- możliwość podłączenia zdalnego miksera ściennego
- możliwość podłączenia zdalnego regulatora głośności
- moc 2 x 15 W (30 W w mostku)
- wzmacniacz klasy D
- automatyczne wyłączanie zasilania
- zgodny z wymogami Energy Star 3.0
- łatwa instalacja



► Zastosowanie

- sale konferencyjne
- klasy szkolne
- miejsca spotkań
- biura
- instalacje audiowizualne

► Specyfikacja

Moc RMS @ 4 Ohm stereo	2 x 15 W
Moc RMS @ 8 Ohm stereo	2 x 7,5 W
Moc RMS @ 8 Ohm mostek	30 W
Wejścia	1 x stereofoniczne symetryczne wejście liniowe (3-pin Euro Terminal Block 3,81 mm) 1 x symetryczne wejście liniowe (2 x 3-pin Euro Terminal Block 3,81 mm) 1 x wejście na zdalny mikser ścienny (RJ45) 1 x wejście na zdalny regulator głośności (RJ45)
Wyjścia	1 x stereofoniczne wyjście głośnikowe (4-pin Euro Terminal Block 5,08 mm)
Wejście liniowe	Impedancja 20 kOhm Czułość - 12 dBV ~ +12 dBV
Wejście mikrofonowe	Impedancja 47 kOhm Czułość - 50 dBV ~ -18 dBV
THD+N (1 kHz)	<0,1 %
Przestuchy	<-75 dB
Stosunek sygnał/szum	>95 dB
Pobór mocy w trybie Stanby	0,8 W
Zabezpieczenia	Przed przegrzaniem/ przed składową stałą/ przed przeciążeniem/ Limiter
Certyfikat	Energy Star 3.0
Wymiary	108 x 44 x 164 mm
Waga	0,80 Kg
Zasilanie	24V DC
Akcesoria w zestawie	Zasilacz PSD241 (24 V/ 1,67 A)

* AUDAC zastrzega sobie prawa do zmian specyfikacji bez uprzedzenia: jest to część naszej polityki dotycząca ciągłego udoskonalania naszych produktów.